DISQUES À CHANGEMENT RAPIDE

Du nettoyage et du décapage à la dernière finition avec un seul système. Le changement de disque s'effectue en un seul tour. Pas de glissement, pas de grippage, et centrage toujours assuré. Travail plus confortable et temps d'arrêt réduits.

VITESSE OPTIMALE DE L'OUTIL (T/MIN) POUR UN MAXIMUM DE VITESSE DE COUPE ET DE DURÉE DE VIE

Diamètre	Acier inoxydable	Aluminium	Acier doux	Titane	Verre	Composites
50 mm	15000	15000	20000	7000	7000	10000
75 mm	10000	10000	15000	4500	4500	8000
La vitesse doit être choisie en fonction de l'application et des dimensions du produit.						

CHOISIR LE BON PRODUIT

Industrie	Application	Products
Maintenance aéronautique	Élimination des revêtements lors des travaux de maintenance sur le fuselage et les ailes dans les endroits difficiles d'accès, nettoyage des lignes de soudure.	Disques flexibles de 50 et 75 mm, grains gros et moyens.
Marine	Nettoyage des coques, finition des pièces coulées en aluminium	Disques Flexclean Unitized de 50 et 75 mm
Automobile	Endroits difficiles d'accès sous le capot, dans les montants de portes, etc. Élimination des produits anti-gravillonnage.	Disques Flexclean Unitized de 50 et 75 mm
Composites	Élimination des coulées de colle	Disques Unitized et de ponçage
Bois	Élimination des peintures et revêtements des surfaces en bois, encadrements, etc.	Flexclean et ponçage
Agro-alimentaire	Finition de surface	Disques
Aciers structurels architecturaux	Nettoyage et finition des joints soudés, finitions décoratives	Disques Unitized et de ponçage

DISQUES

PRÉPARATION DE SURFACE SL2

- Enlève les rayures et polis les défauts de meulage

Diamètre (mm)	Grain	Abrasif	Couleur	Code produit	T/mn maximum	Quantité	Référence	Code-barres
50	Gros	Alox	Beige	S2208	23000	50	63642562112	3157625598737
	Très fin	Alox	Bleu	S2508	23000	50	63642562116	3157625598775
75	Gros	Alox	Beige	S2208	18000	50	63642556177*	3157625598522
	Moyen	Alox	Rouge	S2308	18000	50	63642556176*	3157625598515

* Sur commande